

IP55 ÇEVRE AYDINLATMA PANOSU



KULLANIM ALANLARI

IP 55 Tek Çıdarlı Çevre aydınlatma panoları park,bahçe,sitelerde,fabrikalarda,depolarda bina girişlerinde ,otoyollarda ve birçok alanda kullanılmak üzere ideal yapıda dizayn edilmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ana gövde sacı,baza ,taban sacı ve tavan sacı olmak üzere 3 parçadan oluşur.Ana taşıyıcı alt ve üst şase kabinetin sağlamlığını ve mukavetini artıracak özellikte olup monoblok kaynaklı yapıya sahiptir.1,5 mm DXS1D(1.0226)+Z 275 galvanizli malzemeden üretilmiştir.

İp koruma derecesine uygun 2'li veya 4'lü fan montajına uygun yapıdadır.Sağ ve sol yanda bulunan filtre ve koruma sayesinde toza ve suya karşı koruma altına alınmıştır.



TEKNİK ÖLÇÜLER

Çevre aydınlatma panoları 19" w=600+600 d=400 h=1200 açılabilir 4 kapılı 2 ön 2 arka her kapıda 2 adet zamak ip kelebek kilit uygulanmıştır.

Sipariş esnasında farklı ölçüler talep edilebilir...

ŞAPKA YAPISI

Pano şapka yapısı 45 derece açıyla panoya maksimum koruma sağlamıştır.Güçlendirilmiş monoblok kaynaklı yapı üzerine uygulanan RAL 6028 yeşil epoksi polyester yanmaz ve yangın yürümez elektrostatik toz boya ile en yüksek korozyon direnci sağlanmıştır.

Sipariş esnasında farklı renkler talep edilebilir...

